

# Amarr®

COLECCIÓN OAK SUMMIT®



Pánel Recessed con DecraTrim Thames (RE30)

Las expresiones propias no deben de costar una fortuna. Con la colección Oak Summit de Amarr no te costará una fortuna. Estas puertas de acero durable dan una atractiva vista a su hogar. Escoge entre la variedad de colores, herrajes decorativos y ventanas. Personaliza tu hogar con las puertas Amarr más accesibles.

Pánel Raised con Arco y DecraTrim Thames (RS31)



Pánel Bead Board con DecraTrim Prairie (BB21)



Oak Summit 3000 Pánel Recessed (RE)



Pánel Bead Board con DecraTrim Metro (BB64)



Pánel Largo Bead Board con DecraTrim Moonlite (LPBB24)




Fotos mostradas con decorados y cerraduras opcionales.




Pánel Recessed(RE)  
Los colores imitación madera medio y oscuro están disponibles sólo con Oak Summit 3000

## DISEÑO DE PÁNELES


BB • PÁNEL BEAD BOARD




LPBB • PÁNEL LARGO BEAD BOARD\*



RE • PÁNEL RECESSED



RS • PÁNEL RAISED



\*El tablero en Cuadro Largo no está disponible en Oak Summit 3000.

# COLECCIÓN OAK SUMMIT®

## Construcciones



Las secciones antipinchos de Amarr son diseñadas para reducir el riesgo de lesiones en los dedos y manos.

Acero Exterior



## ACERO

### 1000

#### Capa sencilla: Acero

Obtenga durabilidad y valor con la puerta Oak Summit 1000. El acero del que está elaborada es de uso pesado, durable, confiable y de poco mantenimiento.

- Acero exterior de uso pesado.
- Durable, confiable y requiere de poco mantenimiento.

Sello inferior contra el medio ambiente

### 2000

#### Capa doble: Acero + Aislamiento

La puerta Oak Summit 2000 provee una capa de vinil en el aislamiento para incrementar las propiedades térmicas y ofrecer una operación más silenciosa.

- Acero exterior de uso pesado.
- Durable, confiable y requiere de poco mantenimiento.
- Aislamiento térmico de poliestireno con una capa de vinil.
- Ahorrador de energía.
- Operación silenciosa.

Acero Exterior Capa de vinil con aislamiento de poliestireno



Sello inferior contra el medio ambiente

### 3000

#### Capa triple: Acero + Aislamiento + Acero

La puerta Oak Summit 3000 de capa triple incluye las últimas propiedades térmicas mas una capa de acero interior para mayor durabilidad y dar una mejor vista.

- Acero interno y externo de uso pesado.
- Durable, confiable y requiere de poco mantenimiento.
- Aislamiento térmico de poliestireno.
- Ahorro de energía superior.
- Operación extra silenciosa.

Acero Exterior Aislación de poliestireno



Sello inferior contra el medio ambiente Acero Interior


## Opciones

### INSERTOS DE VENTANAS DECRATRIM

CLARO (C)



OBSCURO (O)



STOCKTON (20)



PRAIRIE (21)



CATEDRAL (22)



CASCADA (23)



MOONLITE (24)



WATERFORD (25)



RUEDA DE CARRETA (26)



RAYO DE SOL (27)



THAMES (30)



THAMES ARQUEADO (31)



RAYO DE SOL COMPLETO (28)



### VENTANAS DECRAGGLASS™

PRAIRIE V-Shaped Bevel (50)



CHALET Brass Caming (52)



RIVIERA Frosted con/ V-Shaped Bevel (53)




HEARTLAND (60)




WICHITA (61)



HARVEST (62)



ALLEGRO (63)



METRO (64)



TEMPO (65)



ROSETTE (66)



ARABESQUE (67)



TRELLIS (68)



## CERRADURAS Y HERRAJES DECORATIVOS

Las bisagras con clavos no se recomienda para las aberturas arqueadas.

ALUMINIO Las bisagras de aluminio con clavos no son recomendadas en aberturas arqueadas.



VERSAILLES



CANTERBURY



BLUE RIDGE



CERRADURA ALPINE

## ESTAMPADO EN ACERO



## Especificaciones

	OAK SUMMIT 1000	OAK SUMMIT 2000	OAK SUMMIT 3000
DISEÑO DE PÁNEl	3 Diseños	3 Diseños	3 Diseños
AISLACIÓN <sup>1</sup>		Poliestireno	Poliestireno
VALOR-R <sup>2</sup>		6.84	6.58
CALIBRE DEL ACERO	25 ga	25 ga	27/27 ga
Calibre (mm)	0.53mm	0.53mm	0.42/0.42mm
GROSOR DE LA PUERTA	2" (5.1cm)	2" (5.1cm)	1 3/8" (3.4cm)
OPCIÓN DEL CRISTAL			
Sencillo en 3/32" (0.24cm)	•	•	•
Obscuro	•	•	•
Insulado			•
DISPONIBILIDAD CONTRA HURACANES <sup>3</sup>	•	•	•
GARANTÍA EN EL TERMINADO DE LA PINTURA <sup>4</sup>	15 años	25 años	De por vida
MANO DE OBRA/GARANTÍA DE HERRAJES <sup>4</sup>	1 año	2 años	3 años

<sup>1</sup> La aislación ha pasado por pruebas de seguridad contra incendios.

<sup>2</sup> El cálculo del valor R en las secciones va acorde al TDS-163 del DASMA.

<sup>3</sup> Es su responsabilidad ubicar los códigos de construcción locales de su puerta de garaje.

<sup>4</sup> Para los detalles completos de la garantía, visite [www.amarr.com](http://www.amarr.com) o contacte a su distribuidor Amarr de su localidad.

## COLORES

Los colores pueden variar sobre lo mostrado. Los colores café, verde militar, gris, e imitación en madera oscuro y madera medio están disponibles sólo Oak Summit 3000. Los colores obscuro café es disponibles solo Oak Summit 1000/2000.



165 Carriage Court  
Winston-Salem, NC 27105

800.503.DOOR  
[www.amarr.com](http://www.amarr.com)

Tu distribuidor local de Amarr: